



Drukarka kolorowa A3 z dodatkiem białego lub przezroczystego koloru dodatkowego

OKI wznosi GraphicArts na nowy poziom dzięki drukarce Pro9541dn, która zapewnia doskonałą jakość druku, większą szybkość drukowania, niższe koszty eksploatacji, pełną elastyczność obsługi nośników oraz unikalną opcję drukowania z piątym kolorem. Teraz możesz drukować na żądanie, wykorzystując pełną gamę kolorów procesowych z dodatkiem bieli lub przezroczystego połysku.

Drukarka Pro9541dn jest także w pełni kompatybilna z serwerem EFI Fiery XF 5.0, który umożliwia zaawansowane zarządzanie kolorami, w tym kolorami CMYK i dodatkowymi, optymalizując głębię kolorów i jakość druku.

Pierwsza drukarka LED – CMYK +1

Pro9541dn to przystępna cenowo, wyjątkowa drukarka wysokiej rozdzielczości, która umożliwia nie tylko drukowanie w pełnym zakresie kolorów dodatkowych, ale z użyciem koloru białego.

- Druk w pełnej gamie kolorów CMYK
- Dodatkowy kolor – biały lub przezroczysty
- Oszałamiające, wyraźne kolory drukowane na ciemnych lub przezroczystych materiałach

Oszałamiające kolory w wysokiej rozdzielczości

Drukarka Pro9541dn wykorzystuje cyfrową technologię LED firmy OKI oraz wielopoziomą technologię druku ProQ, aby zapewniać najostrejsze i najbardziej żywe kolory.

- Doskonała rozdzielczość druku 1200 × 1200 dpi
- Wielopoziomowa technologia druku ProQ ożywiająca kolory na wydrukach
- Pełna kompatybilność z serwerem EFI Fiery® XF – zaawansowane zarządzanie kolorami

Niski koszt posiadania

Drukarka Pro9541dn zapewnia znaczne oszczędności w porównaniu z innymi drukarkami, łącząc bardzo konkurencyjną wysokość zaangażowanego kapitału z wyjątkowo wysoką wydajnością pojemników z tonerem, zwłaszcza, gdy konieczny jest wysoki stopień pokrycia i wysoka jakość.

- Konkurencyjna cena
- Mniejsze koszty operacyjne dzięki wyjątkowo wysokiej wydajności pojemników z tonerem i bębnow
- Oddzielne tonery i bębny
- Efektywność energetyczna pozwala zmniejszyć zużycie energii

Technologia, której możesz zaufać

Oferując najwyższą szybkość drukowania na rynku, drukarka Pro9541dn zapewnia możliwość szybszego niskonakładowego druku na żądanie.

- Czas pierwszego wydruku poniżej 8 sekund
- Szybkość druku A3: 28 str./min w kolorze/czerni (do 50 str./min w kolorze/czerni dla formatu A4)

- 2 GB RAM i procesor 1,2 GHz umożliwiają szybkie przetwarzanie

Elastyczność obsługi nośników przewyższająca inne rozwiązania

Drukarka Pro9541 przewyższa konkurencję pod względem elastyczności obsługi nośników oraz możliwości samodzielnego druku na szerokiej gamie nośników.

- Obsługa nośników od A6 do SRA3 oraz banerów o długości do 1,3 m
- Jednostronny druk na papierze o gramaturze do 360 g/m² (dwustronny do 320 g/m²)
- Druk dwustronny w standardzie
- Możliwość drukowania na szerokiej gamie nośników, w tym na błyszczącym papierze, folii, papierze transferowym, papierze wodoodpornym i innych
- Podajnik na 530 arkuszy w standardzie, do 2950 arkuszy z opcjonalnymi podajnikami
- Solidny podajnik wielofunkcyjny na 300 arkuszy dla zapewnienia większej elastyczności

A3/A4

Druk w kolorze/czarno-biały

Druk w formacie A6 do 1321 mm i gramaturze do 360 g/m²

Biały lub przezroczysty kolor dodatkowy

1-30+ użytkowników



Pro9541dn – drukarka kolorowa i monochromatyczna

DRUKARKA	
Szybkość druku	A4: 50 str./min w kolorze, 50 str./min w czerni; A3: 28 str./min. w kolorze, 28 str./min. w czerni Biały: do 45 str./min (jednostronnie) Przezroczysty: 18 str./min
Czas pierwszego wydruku	8 s w kolorze, 8 s w czerni
Czas nagrzewania	Maks. 50 s od chwili włączenia
Szybkość procesora	1,2 GHz
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Interfejsy	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Języki drukowania	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 z bezpośrednim wydrukiem formatu PDF (wersja 1.7), XPS, SIDM
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP over SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP over SSL, POP3, SNT, JCDP, FLDIP, ODNIP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS over TCP, EtherTalk
Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy) / XP (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy); Mac OS 9 / OS X 10.3.9 – 10.9
Zaawansowane funkcje sieciowe i zabezpieczenia	uwierzytelnienie IPv6, 802.1x, uwierzytelnienie serwera SMTP, SNMPv3, szyfrowanie SSL/TLS, szyfrowanie HTTPS, Protokół włączania/wyłłączania, protokół zmiany numeru portu, filtrowanie MAC, filtrowanie IP, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, bezpieczne usuwanie ³ , bezpieczne drukowanie ³ , bezpieczne szyfrowanie zadań drukowania ³ , pełne szyfrowanie urządzeń pamięci masowej ³ , inicjalizacja zapisu (HDD) (format) ³
Zestaw narzędzi programowych ¹	Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , Template Manager ² , Color Correct, Color Swatch ² , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (tylko dla urządzeń Mac), PDF Direct Print, EFI Fiery XF Server Option (zewnętrzny serwer zarządzania kolorami)
CZCIONKI	
Czcionki drukarki	87 skalowalnych czcionek PCL, czcionki bitmapowe Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 czcionek TrueType, 136 czcionek Adobe PostScript Type 1
Kody paskowe	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET; kod PDF417/QR, kody kreskowe 2D
JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ4800, rozdzielczość 1200 × 1200 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczne równoważenie kolorów, automatyczna regulacja kolorów, automatyczne wykrywanie nośników
PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność podajników	Podajnik 1: 530 arkuszy 80 g/m ² ; podajnik uniwersalny: 300 arkuszy (80 g/m ²)
Pojemność opcjonalnych podajników papieru	Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m ²); podajnik 3: 530 arkuszy (80 g/m ²); podajnik wysokopojemny: 1590 arkuszy (80 g/m ²)
Maksymalna pojemność podajników	2950 arkuszy (80 g/m ²)
Formaty papieru	Podajnik 1/2/3: A3, SRA3 (do 330 × 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; podajnik uniwersalny: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Rozmiar niestandardowy: szerokość 64-330 mm, długość 89-1321 mm; podajnik wysokopojemny: A3, SRA3 (do 328 × 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3: od 52 do 320 g/m ² ; podajnik uniwersalny: od 52 do 360 g/m ² ; druk dwustronny: od 64 do 320 g/m ² ; podajnik wysokopojemny: od 52 do 320 g/m ²
Druk dwustronny	Standard
Taca odbiorcza	610 arkuszy zadrukiem do dołu, 300 arkuszy zadrukiem do góry (80 g/m ²)

¹Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; ²Tylko dla systemu Windows; ³Wymagany dysk twardy; ⁴Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne; ⁵Zestaw białego koloru dodatkowego: kaseta z tonerem 1 × 10 000 stron, bęben światłoczuły 1 × 20 000 stron; zestaw przezroczystego koloru dodatkowego: kaseta z tonerem 1 × 10 000 stron, bęben światłoczuły 1 × 20 000

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na terytorium Anglii i Walii za numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Wielka Brytania. OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek Ok Electric. Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadamiania. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona. Numer wersji 01/012018.

PANEL STEROWANIA	
Wyświetlacz LCD	Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD 10,9 cm (480 × 272 punktów)
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 2 GB; maksymalna pamięć RAM: 2 GB Opcjonalny dysk twardy: 160 GB
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 35°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 10% do 85% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: od -10°C do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	Jednofazowe 220-240 V AC, częstotliwość 50 Hz +/- 2 Hz
Pobór mocy	Typowy: 1200 W; maks: 1500 W; tryb gotowości: 200 W (średnio); tryb oszczędzania energii: <26 W; tryb głębokiego uśpienia: <4 W; drukarka wyłączona: <0,5 W
Poziom hałasu	Podczas pracy: 57 dB(A); w trybie czuwania: 32 dB(A) lub mniej; w trybie energooszczędnym: niesłyszalny
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	640 × 699 × 625 mm
Ciężar ⁴	110,8 kg
Obciążalność	Średnia: 25 000 stron miesięcznie; maksymalna: 300 000 stron miesięcznie
Gwarancja	2 lata
Kod produktu	Pro9541dn: 46220201

AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
Drugi/trzeci podajnik papieru	45530703
Drugi/trzeci podajnik papieru z podstawą na kółkach	45530903
Podajnik dużej pojemności	45530803
Dysk twardy	160 GB: 44622302
EFI Fiery XF 5.0	Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Oki
Szafka	45980001
Zestaw kolorów dodatkowych ⁵	Biały: 45531313; Przezroczysty: 45531413
Pojemnik z zestawem kolorów dodatkowych	96501483

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Kasety z tonerem* (42 000 stron)	Cyjan: 45536555; Magenta: 45536554; Żółty: 45536553
Kasety z tonerem* (51 000 stron)	Czarny: 45536556
Kasety z tonerem (10 000 stron)	Biały: 45536425
Kasety z tonerem (20 000 stron)	Przezroczysty: 45536428
Bębny światłoczułe** (40 000 stron)	Cyjan: 45103721; Magenta: 45103720; Żółty: 45103719; Czarny: 45103722
Bębny światłoczułe** (20 000 stron)	Biały: 45103723 Przezroczysty: 45103724
Pas transferu (150 000 stron)	45531213
Zespół utrwalający (150 000 stron)	45531113
Pojemnik na zużyty toner (40 000 stron)	45531503

*Toner: Liczba stron A4 przy pokryciu zgodnym z normą ISO.
**Bęben światłoczuły: Średnia liczba wydrukowanych stron A4.

OKI
Open up your dreams